

Instruktionen zur Nutzung des Higlow trailer

Liesien Sie diese Instruktion bevor Sie den Hänger benützen.

1. Hängen Sie den Hänger ans PKW.



2. Den Hänger herunter lassen, denken Sie an den Sicherungsstift..
3. Nummernschild hochklappen.

4. Das erste Motorrad auffahren an die rechte Seite und auf dem Seitenstand abstellen.



5. Spanngurte am Motorrad befestigen, zuerst auf der Seitenständerseite, das Motorrad mittels der Spanngurte aufrichten und Festzurren.





6. Das gleiche nochmals fürs zweite Motorrad.



7. Nummernschild zurückklappen. Den 12V Kompressor am Zigarettenanzünder eines PKWs und am Luftzylinder des Anhängers anschließen und Zylinder aufpumpen. ACHTUNG: Bei Benutzung des 12 V Kompressors muss die Sicherung des Zigarettenanzünders vom PKW mit 20A ausgelegt sein. Der Motor des PKW sollte laufen während der Kompressor eingeschaltet ist da sonst die Autobatterie entleert werden könnte. WICHTIGER HINWEIS: Sobald der Sicherungsstift (siehe oben) über dem Schwingarm steht, diesen wieder in seine Verriegelungsposition bringen. Dadurch wird verhindert, dass der Zylinder zuviel aufgepumpt wird, oder der Anhänger beim Leeren des Zylinders auf den Boden absackt. Den Sicherungsstift bis an den höchsten Punkt des Begrenzungsbügels pumpen

